

J04230

JLM Penetration Oil, Rostlöser

JLM Penetration Oil wurde speziell zum Lösen korrodierter oder verrosteter Teile entwickelt. Aufgrund seiner geringen Viskosität dringt es schnell an schwer zugängliche Stellen ein. Und löst schnell, was fest sitzt. Das Produkt ist wasserbeständig und kann daher auch vorbeugend eingesetzt werden, um Rostbildung und Korrosion vorzubeugen.

Die Formel des JLM-Penetrationsöls enthält das Trockenschmiermittel Molybdänsulfid (MoS₂) und kolloidalen Graphit, der eine hervorragende Schmierung des Produkts gewährleistet und zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Verschleiß bietet. Darüber hinaus ist es für extreme Belastungen geeignet und verhindert ein Festfressen.

Das Kriechöl eignet sich auch zum Lösen festsitzender Muttern und Bolzen, zum Lösen festsitzender Befestigungen wie Schrauben, zum Lösen von Werkzeugen, Zahnrädern, Gartengeräten, Befestigungsmaterialien, Scharnieren und Schlössern, Gelenken und Schiebeteilen. Nach der Anwendung hinterlässt das Penetrationsöl eine Schutzschicht, die lange schmiert und schützt.



Vorteile

- Greift Rost und Korrosion an
- Löst verrostete Bolzen, Muttern, Schrauben
- Dringt in leicht korrodierte, verrostete und festsitzende Teile ein
- Löst Rost und verdrängt Feuchtigkeit
- Schmiert und schützt

Anwendung

Bei Raumtemperatur verwenden. Vor Gebrauch schütteln. Aus kurzer Entfernung auf die zu lösenden Teile sprühen. Einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Einatmen des Sprays vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

SCAN FOR MORE INFO:



Productinformation

Productinformation

Art. Nr: J04230 Ufi Code: 75QC-J03C-P00D-STEH
HS code: 34031910 Barcode: 8718274357493
Packungsgröße: 400 ml Stückzahl im Karton: 12
Flammpunkt: -35 °C Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch Siedepunkt: 36 °C
Dichte bei 20 °C: 0,806 g/cm³



**WE
UNDERSTAND
CARS**

jmlubricants.com