

# J07020 JLM Automatikgetriebe Flush

Automatic Transmission Flush ist ein Spülöl mit hochwirksamen Reinigungsmitteln zur Reinigung des Automatikgetriebes, zur Wiederherstellung der Leistung und zur Ermöglichung der optimalen Funktion des frischen Öls.



## Vorteile

- Reinigt und spült das Automatikgetriebesystem
- Entfernt Verschmutzungen, Ablagerungen und Abrieb
- Stellt den Zustand des Automatikgetriebesystems wieder her, damit das frische Öl optimal arbeiten kann
- Macht das Getriebe lauffähiger und geschmeidiger
- Verbessert und erleichtert das Schalten
- Verlängert die Lebensdauer von Automatikgetrieben (AT) und Automatikgetriebeöl (ATF)
- Enthält keine aggressiven Lösungsmittel

## Anwendung

Nur zur professionellen Verwendung mit einer Getriebeöl-Spülvorrichtung.

1. Stellen Sie sicher, dass der Motor und das Getriebesystem warm sind und die normale Betriebstemperatur haben, bevor Sie mit dem Spülvorgang beginnen.
2. Schließen Sie die automatische Getriebespülung an.
3. Geben Sie den Inhalt einer Flasche in die automatische Getriebespülung und lassen Sie die Maschine den Zusatz für die automatische Getriebespülung einfüllen.
4. Lassen Sie den Motor 10-15 Minuten lang laufen und schalten Sie dabei in alle Gänge, um die Spülung zu verteilen und das Automatikgetriebe zu reinigen.
5. Spülen Sie das alte Getriebeöl und die Spülflüssigkeit aus und füllen Sie das Automatikgetriebe mit neuem Getriebeöl auf.
6. Verwenden Sie beim Nachfüllen nur das empfohlene Getriebeöl.
7. Befolgen Sie beim Ablassen, Spülen und Nachfüllen der Getriebeflüssigkeit stets die Anweisungen des Herstellers.

## Dosierung

Empfohlen für die Verwendung bei 5 Volumenprozent. Eine 500 ml Flasche behandelt 8 - 12 Liter Automatikgetriebeöl.

Kompatibel mit allen automatischen Getriebeölen, einschließlich CVT und DCT.



**WE  
UNDERSTAND  
CARS** 

[jlm lubricants.de](http://jlm lubricants.de)

### Produktinformation

Art.-Nr.: J07020

Barcode: 8718274353433

BarcodeDichte g/cm<sup>3</sup>: 0,870

Flascheninhalt: 500 ml

Kartoninhalt: 12

J07020-DE-V1